



Produktblad Pulversläckare

Användningsområde:

Pulversläckaren är den mest allsidiga släckaren och klarar av att släcka A-, B- och C-bränder.

A-brand är brand i fibrösa, glödande, material som exempelvis papper, trä eller tyg. B-brand är brand i vätskor, till exempel olja, fett eller lösningsmedel. C-brand är brand i gas.

Pulversläckaren kan användas mot brand i elektrisk utrustning upp till 1000V.

Brandsäkert hem

6kg pulver rekommenderas av Räddningstjänster, försäkringsbolag, Konsumentverket och MSB som det huvudsakliga brandskyddet i hemmet. Våra brandsläckare uppfyller även kraven från Brandskyddsföreningen för "Brandsäkert hem"

Märkningen Fenix:

Märkningen Fenix garanterar att det inte finns en likvärdig släckare med högre klassning.



Släckeffekt:

Vid användning av pulversläckaren bildas ett kraftigt pulvermoln som snabbt kylvärmer branden. Pulvret som träffar brandhärden smälter och täcker brandhärden. Det stänger ute luftens syre och hjälper till att kväva branden.

Pulversläckare ställer minst krav på dess användare och släckmedlet är mest effektivt i förhållande till sin volym.

Certifieringar:

Handbrandsläckarna uppfyller den europeiska handbrandsläckarstandardEN 3-7 samt är CE-märkta och certifierade av Bureau Veritas.

Säkerhet:

Pulversläckaren kan förvaras i temperaturer från – 30 till + 60 grader Celsius.

Den har en säkerhetsventil som löser ut vid för höga tryck.



Teknisk data:

Modell:	Standard 6kg	Fenix 6kg
Släckmedel:	ABC-pulver	ABC-pulver Fenix 87%
Effektivitetsklass:	43A 233B C	55A 233B C
Cylinderdiameter:	170 mm	170 mm
Höjd:	510 mm	510 mm
Tömningstid:	16s	16 s
Vikt:	9,8 kg	9,8 kg

Så här använder du din handbrandsläckare:

Handbrandsläckarna är lätta att använda. Etikettens piktogram ger en tydlig bild hur du skall gå till väga vid användandet.

1. Drag bort säkringen.
2. Rikta munstycket mot lågornas bas.
3. Tryck ned handtaget och släck med svepande rörelser.

Skötsel och underhåll:

Kontrollera regelbundet brandsläckarens manometer. Nålen skall stå i det gröna fältet. En gång per år bör du vända din pulversläckare upp och ned, detta förhindrar att pulvret packas ihop i botten av släckaren.



EN 3-7



Skadeprevention i Norden. Björnstigen 2. 17072 Solna. 556802-2049.
info@skadeprevention.se www.skadeprevention.se 08-65 505 65