



Produktblad Skumsläckare

Användningsområde:

Skumsläckare Fenix är anpassade till att släcka alla typer av A- och B-bränder. Med A-bränder menas bränder i glödande material så som trä, papper, tyg och andra fibrösa ämnen.

B-bränder är bränder i vätskor.

Exempelvis oljor, bensen, fett och lösningsmedel.

Brandsläckaren kan användas mot bränder i elektrisk utrustning upp till 1000V.

Skumsläckarna är lämpliga att montera i villor, hotell, skolor, sjukhus, industrier, kontor, offentliga lokaler etc.

Mindre sanering:

Skumvätskan är lättare att sanera än pulvret från en pulversläckare. Vid användandet sprids det inte lika mycket. Det ger fördelen att enbart det som träffas av skummet riskerar att förstöras.

Skumsläckaren ställer något högre krav på användaren än pulversläckaren, men kan användas mot de flesta typer av objekt och föremål.

Effektiva och bättre för miljön:

Skumsläckare ur serien Fenix innehåller skumvätskan "EcoGreen" som både är effektiv och skonsam för miljön.

Våra brandsläckare är så effektiva att 6-literssläckaren ersätter en normal 9-literssläckare. 9-literssläckaren är så effektiv att den kan ersätta vissa pulversläckare.

Certifieringar:

Handbrandsläckarna uppfyller den europeiska handbrandsläckarstandarden EN 3-7 samt är CE-märkta och certifierade av Bureau Veritas.

Märkningen Fenix:

Märkningen Fenix garanterar att det inte finns en likvärdig släckare med högre klassning.



Säkerhet:

Skumsläckaren kan förvaras i temperaturer från - 5 till + 60 grader Celsius.

Den har en säkerhetsventil som löser ut vid för höga tryck.



Teknisk data:

Modell:	Fenix 6 liter	Fenix 9 liter
Släckmedel:	EcoGreen 3%	EcoGreen 3%
Effektivitetsklass:	27A 233B	34A 233B
Cylinderdiameter:	170 mm	170 mm
Höjd:	510 mm	670 mm
Tömningstid:	20,8s	20,8 s
Vikt:	10,6 kg	14,2 kg

Så här använder du din handbrandsläckare:

Handbrandsläckarna är lätta att använda. Etikettens piktogram ger en tydlig bild hur du skall gå till väga vid användandet.

1. Drag bort säkringen.
2. Rikta munstycket mot lågornas bas.
3. Tryck ned handtaget och släck med svepande rörelser.

Skötsel och underhåll:

Kontrollera regelbundet brandsläckarens manometer. Nålen skall stå i det gröna fältet. Var femte år skall brandsläckarens skumvätska bytas ut. Kontakta en fackman för hjälp.



EN 3-7



Skadeprevention i Norden. Björnstigen 2. 17072 Solna. 556802-2049
info@skadeprevention.se www.skadeprevention.se 08-65 505 65